

# GAMME CP La polyvalence & la robustesse en toute simplicité.

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Homologation CE  
 Faisceau électrique **protégé dans tube acier**  
 Rampes acier + bois, **réglables en écartement**  
 Béquilles **automatiques** à l'abaissement des rampes  
 Ossature robuste **mécanosoudée**  
 4 anneaux d'arrimage CE  
 Plancher métallique **antidérapant** (tole larmée) ou plancher bois  
 Garde boue **monobloc acier** résistant  
 Suspensions d'essieux par compression  
 Freinage inertie de chaque essieux  
 Béquille avant à semelle  
 Timon classique <sup>1</sup>  
 Anneau d'attelage BNA

<sup>1</sup> réglage manuel de la hauteur d'attelage

## OPTIONS

Feux LED  
 Porte documents **étanche**  
 Peinture spéciale **réalisée en usine**  
 Rampes **aluminium**  
 Roue de secours latérale  
 Plancher composite  
 Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs  
 Butée réglable  
 Roue Jockey **en acier** avec béquille de forte section  
 Timon hydraulique Gourdon® <sup>1</sup>  
 Attache à boule Ø 50 <sup>2</sup>  
 Anneau d'attelage DIN 40 pour crochet Rockinger <sup>2</sup>

<sup>1</sup> réglage hydraulique de la hauteur d'attelage

<sup>2</sup> livré en supplément de l'anneau BNA de série

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PTC <sup>1</sup> kg	CU <sup>2</sup> kg	dimensions utiles				dimensions hors tout <sup>3</sup>		rampes			roues
			L mm	l mm	H mm	h mm	Lht mm	lht mm	long. mm	larg. mm	écart <sup>t</sup> min. mm	
CP 35	3500	2800	3400	1650	520	260	4960	2250	1500	280	350	195x14
CP 35 PB	3500	2800	3600	1700	530	260	5033	2270	1500	280	400	195x14
CP 35 SN	3500	2800	3400	1650	450	260	4880	2250	1500	280	350	195x14

<sup>1</sup> Poids total en charge <sup>2</sup> Charge utile <sup>3</sup> Avec timon hydraulique Gourdon® à réglage hydraulique de la hauteur d'attelage



### CP 35

porte-engins déclinable en plancher fer ou plancher bois

- 1 assistées par ressorts : aide à la remontée + frein de chute
- 2 réglables en écartement
- 3 béquilles automatiques à l'abaissement

Souplesse de conduite & longévité assurée. Manœuvres facilitées. Entretien optimisé.

Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs (option)  
 Butée réglable (option)

Anneau d'arrimage (manille industrielle)

En acier avec béquille de forte section



### CP 35 SN

la variante spéciale nacelle, à pan coupé pour un chargement sécurisé.