

# DOOSAN

2-7 m<sup>3</sup>/min | Compresseurs mobiles



# 2-7 m<sup>3</sup>/min | Compresseurs mobiles



Modèles	7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/53	7/73 - 10/53
<b>Compresseur</b>						
Débit d'air libre - m <sup>3</sup> /min	2,0 (70)	2,5 (88)	3,0 (105)	4,0 (141)	5,0 (177)	7(247) - 5,3(187)
Pression de fonctionnement nominale - bar (psi)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100) 10,3 (150)
<b>Moteur</b>						
Marque	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Cummins
Modèle	D1005	3TNV82A	3TNV88	4TNV88	4TNV84T	QSF 2.8
Nbre de cylindres	3	3	3	4	4	4
Vitesse à pleine charge - tr/min	3000	2800	2800	2800	2600	2450* - 1900**
Puissance - kW (CV)	17,5 (23,5)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)	34,8 (47,0)	36 (49)	56 (74)
Tension - volts	12	12	12	12	12	12
Refroidissement	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau
Capacité du réservoir à carburant - litres	26	50	50	40	60	122,5
Sorties d'air - BSPT (Filetage tuyauterie Standard britannique)	2 x ¾"	2 x ¾"	2 x ¾"	2 x ¾"	3 x ¾"	1 x 1¼", 3 x ¾"
Conformité aux normes d'émissions	Phase V	Phase IIIA	Phase IIIA	Phase IIIA	Phase IIIA	Phase IIIB
<b>Niveau sonore</b>						
Conforme à la directive sur le niveau de bruit en extérieur 2000/14/EC (2006) - L <sub>WA</sub>	97	98	98	98	98	98
<b>Pneus</b>						
Dimensions des pneus	155R13	155R13	155R13	155R13	155R13	185R14C
Nombre de roues	2	2	2	2	2	2
<b>Dimensions (avec train roulant)</b>						
Long. hors tout avec barre de remorquage fixe - mm	2611	2923	2923	3052	3389	3550
Long. (min/max) avec barre de remorquage réglable - mm	2695 / 2905	3213 / 3369	3213 / 3369	3322 / 3577	3520 / 3770	3848 / 4048
Largeur - mm	1272	1390	1390	1390	1432	1700
Hauteur - mm	1130	1235	1235	1369	1301	1445
Poids (net) barre de remorquage fixe/réglable - kg	430	610 / 625	630 / 645	717 / 742	830 / 860	1272 / 1315
Poids (op.) barre de remorquage fixe/réglable - kg	445	650 / 665	670 / 685	750 / 775	875 / 907	1359 / 1402
Poids max. (ref. plaque signalétique) - kg	750	750	750	900	1100	1600
<b>Dimensions (sans train roulant - avec châssis traîneau)</b>						
Longueur hors tout - mm	1443	1764	1764	1785	1990	2450
Largeur - mm	940	940	940	940	940	1200
Hauteur - mm	930	1145	1145	1204	1230	1445
Poids (net) - kg	385	630	550	590	705	1172
Poids (en service) - kg	400	570	590	623	755	1259
Train roulant non freiné - déduire (kg) fixe/réglable	25	35 / 30	35 / 30	N/D	N/D	N/D
Générateur en option - ajouter (kg)	N/D	53	53	53	53	N/D

\* pour 6,9 bar - \*\* pour 10,3 bar

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits Doosan Portable Power présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

[www.doosanportablepower.eu](http://www.doosanportablepower.eu)



**Portable Power**

